

Profi-Diamantbohrkrone von Kaufmann-Tools

Punktgenaues Bohren für alle harten Fliesen und Platten



Unsere hochwertige Profi-Diamantbohrkrone ist mit einem speziellen und einzigartigen Hartmetall-Zentrierbohrer ausgestattet. Sie bohren punktgenau und individuell in Wand- und Bodenplatten, Feinsteinzeug (Abriebhärt 4), Marmor und Granit.

Die Profi-Diamantbohrkrone selbst verfügt je nach Anwendung über eine Standzeit von rund 20 bis 50 Loch. Bei Feinsteinzeug ab der Abriebhärt 4 sowie Granit ist die Haltbarkeit des Zentrierbohrers mit 3 bis 5 Bohrungen begrenzt. Bei durchschnittlichen Projekten mit 3 bis 5 Bohrungen (z.B. Bad) reicht Ihnen erfahrungsgemäß 1 Spezial-Hartmetallbohrspitze. Sollten Sie eine zweite Hartmetall-Zentrierspitze benötigen, erhalten Sie diese kostengünstig im Nachkaufset. Ihr Vorteil: Sie müssen kein teures Geld für Nass- oder Trockenschnittbohrkronen ausgeben!

Achtung: Wir garantieren nur für unsere Originalteile!

Anwendung:

- Die Aufnahme der Profi-Diamantbohrkrone ist für alle original Kaufmann-Diamantbohrkronen mit Durchmesser 27mm, 35mm, 53mm, 68mm geeignet.
- Sie erhalten ein perfektes Bohrerergebnis bei einer langsamen Umdrehungszahl von max. 150 U/Min. Eine saubere Bohrung braucht Zeit! Für Schlagbohrungen nicht geeignet.
- Während des Bohrvorganges dem Bohrer und der Diamantbohrkrone immer ausreichend Wasser mit einem nassen Schwamm zuführen.
- Nach dem Bohrvorgang Diamantbohrkrone und Bohrer auskühlen lassen. Danach können Sie den Bohrkern des Schneideguts durch Zerlegen der Diamantbohrereinheit entfernen.

Beim Bohren von Granitplatten empfehlen wir Ihnen zuerst die eingebaute Zentrierspitze der Diamantbohrkrone zirka 2 bis 3 mm ins Schneidgut eintauchen zu lassen, anschließend die Zentrierspitze ausbauen und nur mit der Diamantbohrkrone weiterarbeiten. So schonen Sie den Zentrierbohrer!

Tipp: Die Diamantbohrkrone ist zum Bohren von Wand- und Bodenplatten, Feinsteinzeug, Marmor und Granit geeignet. Nicht in Mauerwerk bohren - dies reduziert die Standzeit der Bohrkrone erheblich!

Verwendung der Durchmesser:

68 mm für Steckdosen

53 mm für Abläufe unter Waschbecken

35 mm für Wasserleitungen mit Schallschutz

27 mm für Elektrorohre / Kupferleitungen mit Schallschutz

Mehr praktische Tipps und Produkte von Kaufmann Bauwerkszeuge finden Sie unter www.kaufmann-tools.at